

FlexiChem закрытые очки

Спецификация



Особенности

- Ацетатные линзы с превосходной устойчивостью к химическим веществам
- Индустриальная версия пользующихся успехом у служб оперативного реагирования закрытых очков Responder
- Малопрофильный корпус SoftFlex для дополнительного комфорта
- Удобное оголовье с регулируемой длиной
- Непрямая вентиляция для комфортного продолжительного ношения
- Возможна эксплуатация вместе с защитными касками или поверх корректирующих очков
- Покрытие Sightgard+, высококачественное анти-запотевающее покрытие с хорошей защитой от царапин, EN 166 "N"



Техническая спецификация

| Общее описание | |
|---------------------------------|--|
| Вес | 95 г |
| Толщина линзы | 1.0 мм |
| Ширина | 173 мм |
| Длина | 90 мм |
| Мостик | 47.6 мм |
| Размер линз | 86.1 мм вертикаль, 174 мм диагональ |
| Оголовье | Регулируемая максимальная длина 440 мм (длина достаточна для эксплуатации вместе с каской) |
| Материал & цвет | |
| Линзы | Ацетат, бесцветные Покрытие: Sightgard+ +, EN 166 "N" |
| Корпус | ПВХ, дымчатый |
| Держатель оголовья | нейлон |
| Оголовье | Эластичное, серого цвета, регулируемая длина |
| Маркировка / Сертификация | |
| Стандарт | EN 166, ГОСТ Р 12.4.230.1-2007, ТР ТС 019/2011, ДСТУ EN 166 |
| Маркировка оправы | MSA EN 166 34-FT CE |
| Дополнительная защита | 3: защита от жидкостей (капли и брызги) 4: защита от частиц более 5 микрон |
| Маркировка линз | 2C-1.2 MSA 1 FT N CE |
| Идентификационный код фильтра | 2C (Защита от УФ-излучения, улучшенная передача цвета) |
| Степень затемнения | 1.2; Светопропускаемость ~89% |
| Оптический класс | 1 (для постоянного ношения) |
| Механическая прочность | F (низкоэнергетический удар, 45 м/с) T (расширенный диапазон температур -5...+55°C) |
| Устойчивость к запотеванию линз | «N» в соответствии с EN 166 |
| Фильтр УФ | 99,9% |

| Информация для заказа | |
|-------------------------------------|---|
| 10145578 | FlexiChem, Sightgard+, бесцветные, 6x |
| GA90006 | Держатели для установки очков на каску V-Gard 500/520 (2 шт) (идеальное решение для касок с оголовьем Fas-Trac) |
| Упаковка | |
| Индивидуальная | 1 шт. в полиэтиленовом пакете с руководством по эксплуатации |
| Коробка | 6 шт, штрихкод EAN: 13 |
| <i>Минимальная единица поставки</i> | |
| Картонная транспортная упаковка | 15 коробок, штрихкод EAN: 128 |

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
DE-12059 Berlin
Phone +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
Email info.de@MSAsafety.com

Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Rev00, 01.2013